

ドレン籠工施工歩掛（参考）

富士金網製造株式会社

（かご10本当り）

規格	寸法	詰石量	世話役	特殊作業員	普通作業員	バックホー運転
網目×線径	高さ×幅×長さ	80mm級 (m ³)	(人)	(人)	(人)	0.6m ² (h)
φ 3.2mm × 50mm	250 × 1.0 × 2.0	6.00	0.23	0.25	0.85	1.25
	250 × 1.0 × 1.0	3.00	0.11	0.13	0.43	0.63
	300 × 1.0 × 2.0	7.20	0.27	0.30	1.02	1.50
	300 × 1.0 × 1.0	3.60	0.13	0.15	0.51	0.75
φ 2.6mm × 50mm	250 × 1.0 × 2.0	6.00	0.23	0.25	0.85	1.25
	250 × 1.0 × 1.0	3.00	0.11	0.13	0.43	0.63
	300 × 1.0 × 2.0	7.20	0.27	0.30	1.02	1.50
	300 × 1.0 × 1.0	3.60	0.13	0.15	0.51	0.75

1. 本歩掛は、ドレン籠の組立・据付、詰石、及び平均小運搬距離30mまでの小運搬を含む。
2. 本歩掛は、床ごしらえ、埋戻しを含む。
3. 詰石（切込80mm級標準）の割増20%は補正済である。
4. 籠は（2.0×1.0）の縦張りを標準とする。
5. 吸出防止材を設置する場合は別途考慮する。
6. 内張シートを使用する場合は、別途計上する。